



machine TECHNOLOGIES

Concrete and Mixing Pumps

620 County Road 4841 • Haslet, Tx 76052

PH 817-439-1108 • FAX 817-439-0633

www.machine-technologies.com

MP-25

Mezcla de pompa y aerosol mas pre-mezcla de cemento materiales de construcción con una máquina facil de usar. Libre nivelacion underlayment y aderezos, Morteros de reparacion de cemento, grouts y ignifugos son aplicaciones adaptadas.

	Redimiento Estándar	Alto Rendimiento
Mortor Principal de pompa	4KW (5.4HP)	5.5KW (7.5HP)
Pompa de agua	.45HP	.45HP
Potensia de pompa	110 bolsas (50 cuft/hr)	200 bolsas (100 cuft/hr)
La Presion de la pompa	425 PSI	425 PSI
La Distancia de pompiar	200' +	200' +
La Atura de pompiar	60' +	60' +
Cargando de tolva	42"	42"
Capacidad de la tolva	5 cuft	5 cuft
Peso	425 lbs	505 lbs
Dimensiones	60"L x 52"H x 32"W	60"L x 52"H x 32"W
Requisito de ponder	220v, 30amp, 1 Fase	220v, 30amp, 3 Fase



Rendimiento está directamente relacionado con la consistencia del material, y de el diámetro de la manguera y la distancia